

INHALTSVERZEICHNIS

Ausschreibungstexte für Durchführungen von **diboFLEX**

Einfach-Durchführung mit integrierter Abdichtung und fixem Mauerkragen

- Seite 2: POS 1.1.0 – Universal-Durchführung DN 100, Baulänge 250 mm
Seite 3: POS 1.2.0 – Universal-Durchführung DN 150, Baulänge 250 mm
Seite 4: POS 1.3.0 – Universal-Durchführung DN 150, Baulänge 300 mm



Mehrfach-Rohrdurchführungen mit integrierter Abdichtung und fixem Mauerkragen

- Seite 5: POS 2.1.0 – Multi-T Mehrfach-Durchführung DN 100, Baulänge 250 mm
Seite 6: POS 2.2.0 – Multi-T Mehrfach-Durchführung DN 150, Baulänge 250 mm
Seite 7: POS 2.3.0 – Multi-T Mehrfach-Durchführung DN 150, Baulänge 300 mm



Abwasser-Durchführung mit integrierter Abdichtung und fixem Mauerkragen

- Seite 8: POS 3.1.0 – TA Abwasser-Durchführung DN 150, Baulänge 250 mm
Seite 9: POS 3.2.0 – TA Abwasser-Durchführung DN 150, Baulänge 300 mm



POS 1.1.0 – Universal-Durchführung DN 100, Baulänge 250 mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen Universal-Durchführung DN 100 mit integriertem Mauerkragen und Anschlussflansch zum Einbetonieren in Bodenplatte, Wand oder Dach.

Geeignet für die direkte, fugenlose Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen.

Geeignete Ringraumdichtungen bzw. Dichteinsätze müssen integrierbar sein.

Technische Daten:

- lichter Innendurchmesser: 100 mm
- Baulänge: 250 mm
- Außendurchmesser Anschlussflansch: ca. 290 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht

Leitprodukt: diboFLEX T100 oder technisch gleichwertig

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 1.2.0 – Universal-Durchführung DN 150, Baulänge 250 mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen Universal-Durchführung DN 150 mit integriertem Mauerkragen und Anschlussflansch zum Einbetonieren in Bodenplatte, Wand oder Dach.

Geeignet für die direkte, fugenlose Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen.

Geeignete Ringraumdichtungen bzw. Dichteinsätze müssen integrierbar sein.

Technische Daten:

- lichter Innendurchmesser: 150 mm
- Baulänge: 250 mm
- Außendurchmesser Anschlussflansch: ca. 340 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht

Leitprodukt: diboFLEX T150 oder technisch gleichwertig

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 1.3.0 – Universal-Durchführung DN 150, Baulänge 300 mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen Universal-Durchführung DN 150 mit integriertem Mauerkragen und Anschlussflansch zum Einbetonieren in Bodenplatte, Wand oder Dach.

Geeignet für die direkte, fugenlose Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen.

Geeignete Ringraumdichtungen bzw. Dichteinsätze müssen integrierbar sein.

Technische Daten:

- lichter Innendurchmesser: 150 mm
- Baulänge: 300 mm
- Außendurchmesser Anschlussflansch: ca. 340 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht

Leitprodukt: diboFLEX T150-300 oder technisch gleichwertig

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 2.1.0 – Multi-T Mehrfach-Durchführung DN 100, Baulänge 250 mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen Mehrfach-Durchführung mit integriertem Mauerkragen und bituminierte Flanschfläche zum Einbetonieren in Bodenplatte, Wand oder Dach.

Geeignet für die direkte, fugenlose und niveaugleiche Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen. Geeignete Ringraumdichtungen bzw. Dichteinsätze müssen integrierbar sein.

Technische Daten:

- Anzahl Durchführungen: 2-fach / 3-fach / 4-fach / 5-fach
- lichter Innendurchmesser: DN 100
- Baulänge: 250 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- integrierte bituminierte Flanschfläche
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht
- im Dachbereich als Dampfsperre einsetzbar

Leitprodukt: diboFLEX Multi-T, z. B. 2T100 / 3T100 / 4T100 / 5T100 oder technisch gleichwertig

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 2.2.0 – Multi-T Mehrfach-Durchführung DN 150, Baulänge 250 mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen Mehrfach-Durchführung mit integriertem Mauerkragen und bituminierte Flanschfläche zum Einbetonieren in Bodenplatte, Wand oder Dach.

Geeignet für die direkte, fugenlose und niveaugleiche Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen. Geeignete Ringraumdichtungen bzw. Dichteinsätze müssen integrierbar sein.

Technische Daten:

- Anzahl Durchführungen: 2-fach / 3-fach / 4-fach / 5-fach
- lichter Innendurchmesser: DN 150
- Baulänge: 250 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- integrierte bituminierte Flanschfläche
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- Radondicht
- im Dachbereich als Dampfsperre einsetzbar

Leitprodukt: diboFLEX Multi-T, z. B. 2T150 / 3T150 / 4T150 / 5T150 oder technisch gleichwertig

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 2.3.0 – Multi-T Mehrfach-Durchführung DN 150, Baulänge 300 mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen Mehrfach-Durchführung mit integriertem Mauerkragen und bituminierte Flanschfläche zum Einbetonieren in Bodenplatte, Wand oder Dach.

Geeignet für die direkte, fugenlose und niveaugleiche Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen. Geeignete Ringraumdichtungen bzw. Dichteinsätze müssen integrierbar sein.

Technische Daten:

- Anzahl Durchführungen: 2-fach / 3-fach / 4-fach / 5-fach
- lichter Innendurchmesser: DN 150
- Baulänge: 300 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- integrierte bituminierte Flanschfläche
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht
- im Dachbereich als Dampfsperre einsetzbar

Leitprodukt: diboFLEX Multi-T, z. B. 2T150-300 / 3T150-300 / 4T150-300 / 5T150-300 oder technisch gleichwertig

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 3.1.0 – TA Abwasser-Durchführung DN 150, Baulänge 250mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen, **medienführenden Abwasser-Durchführung DN 150 in Fließrichtung**, mit integriertem Mauerkragen und Anschlussflansch zum Einbetonieren.

Die Durchführung ist konstruktiv für die **direkte Medienführung in Fließrichtung** ausgeführt. Zusätzliche Dichtelemente bzw. Dichteinsätze sind nicht erforderlich.

Geeignet für die direkte, fugenlose und niveaugleiche Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen.

Technische Daten:

- Ausführung: medienführend **in Fließrichtung**
- lichter Innendurchmesser: DN 150
- Baulänge: 250 mm
- Außendurchmesser Anschlussflansch / Bitumenring: ca. 390 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- integrierter Anschlussflansch mit Bitumenring
- keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht

Leitprodukt: diboFLEX TA150-250 oder technisch gleichwertig

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.

POS 3.2.0 – TA Abwasser-Durchführung DN 150, Baulänge 300mm

Liefern, versetzen, einbauen und abdichten einer einteiligen, **medienführenden Abwasser-Durchführung DN 150 in Fließrichtung**, mit integriertem Mauerkragen und Anschlussflansch zum Einbetonieren.

Die Durchführung ist konstruktiv für die **direkte Medienführung in Fließrichtung** ausgeführt. Zusätzliche Dichtelemente bzw. Dichteinsätze sind nicht erforderlich.

Geeignet für die direkte, fugenlose und niveaugleiche Anbindung an geeignete Bauwerksabdichtungen sowie für den Einsatz bei **nichtdrückendem und drückendem Wasser bis 5 bar**.

Die Wasserdichtheit bis 5 bar sowie die Radondichtheit sind durch geeignete Prüfberichte nachzuweisen.

Technische Daten:

- Ausführung: medienführend **in Fließrichtung**
- lichter Innendurchmesser: DN 150
- Baulänge: 300 mm
- Außendurchmesser Anschlussflansch / Bitumenring: ca. 390 mm
- einteilige Ausführung
- integrierter fixer Mauerkragen
- integrierter Anschlussflansch mit Bitumenring
- keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich
- geeignet für nichtdrückendes Wasser
- geeignet für drückendes Wasser bis 5 bar
- radondicht

Leitprodukt: diboFLEX TA150-250 oder technisch gleichwertig

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH

Angebotenes Produkt: _____

Hersteller / Type: _____

Einheit: Stk.